

MF 600

L'amplificatore di potenza Stereo/Bridge MF 600 è montato su Rack 19" 2 U.S.

Sul pannello frontale sono ben visibili per ogni canale:

- un trimmer per la regolazione del livello,
- un Led Rosso (DC+), Verde (DC-), Giallo (Overload)



Sul retro sono visibili :

- Deviatore per selezionare Stereo/Bridge (Mono)
- Portafusibile da 5x20/ 5A ritardato
- Ventola di raffreddamento con funzionamento automatico a termostato
- Switch per collegare il comune audio al telaio.

Connessioni :

IN : 2 XLR/3F Bilanciati elettronicamente
OUT : 2 coppie di morsetti a vite per altoparlanti



Specifiche :

Potenza d'Uscita	
(Posizione STEREO)	275 W (su 4 Ω) 200 W (su 8 Ω)
(Posizione BRIDGE)	506 W (su 4 Ω) 450 W (su 8 Ω)
Guadagno	fino a 30 dB
Alimentazione	220 VAC +/- 5% / 50 Hz (1 fusibile esterno 5 A) (4 fusibili interni 5 A DC +/-)

Caratteristiche :

Dimensioni : Rack 19" 2 U.S.
Materiale : acciaio inox e alluminio anodizzato nero
Peso : 12 Kg